

Optimisez la durée de vie de vos bâches : les règles d'or

Choisir le grammage adapté à votre besoin

- Usage temporaire et léger (poussière) : privilégiez un grammage inférieur à 90 g/m².
- Usage polyvalent et robuste : optez pour une bâche entre 140 et 150 g/m².
- Protection longue durée contre les intempéries intenses : choisissez un grammage supérieur à 200-250 g/m².

Critères de qualité essentiels

- Traitement anti-UV : indispensable pour éviter que la bâche ne devienne cassante après une exposition prolongée au soleil.
- Propriété imputrescible : nécessaire si la bâche doit rester en contact prolongé avec des sols humides ou des végétaux pour éviter les moisissures.

Installation et fixation : les bonnes pratiques

- Répartition de la tension : utilisez des œillets tous les 50 cm à 1 mètre maximum pour éviter les déchirures.
- Système de fixation : préférez les tendeurs élastiques aux cordes rigides pour absorber les rafales de vent.
- Gestion de l'eau : installez la bâche avec une pente suffisante pour éviter la stagnation de poches d'eau.
- Étanchéité des grandes surfaces : superposez les lés de 20 à 30 cm dans le sens de l'écoulement de l'eau.

Précautions pour protéger vos biens

- Objets tranchants : intercalez une épaisseur de protection (tissu, mousse, vieux chiffon) entre l'objet et la bâche pour éviter la perforation.
- Ventilation : laissez un espace de circulation d'air sous les bords de la bâche lors du stockage de bois ou de matériaux pour éviter la condensation.